


商品データシート

MaxiFlex® Endurance™ 42-848

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	オレンジ
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	1.10



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	195	210	220	225	230	235	240
B) 手首部長さ(mm)	55	60	65	65	65	65	68
C) 手首周囲長(mm)	65	65	70	70	70	75	75
D) てのひら部幅(mm)	82	84	90	97	100	104	107
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル4
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 60°C/140°F



商品データシート

MaxiFlex® Endurance™ 42-848

特徴

タッチスクリーン対応



包装

個装入数	12
Poly bags per carton	12
カートン数	144
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	26	30	38	40	42	44	50
総重量(kg)	5.10	5.70	6.80	7.10	7.40	7.70	8.20
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	4.10	4.70	5.80	6.10	6.40	6.70	7.20

発行日: 03/09/2026

