

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Astar	Naylon, Spandex
Thickness (mm)	1.10



Boyutlar

	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm)	195	210	225	230	235	240	240
Bilek uzunluğu (mm)	55	65	1	65	75	65	75
Bilek genişliği (mm)	65	65	70	75	104	75	80
Width (mm)	87	91	95	100	104	106	107
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Yıkabilir 60°C/140°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	12
Karton sayısı	144
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	28	36	42	42	46	48	52
Brüt Ağırlık (Kg)	5.40	6.20	7.00	7.40	7.70	8.30	8.50
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	4.40	5.20	6.00	6.40	6.70	7.30	7.50

Yayın Tarihi: 07/07/2026

