

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	1.10



Rozměry

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
B) Délka zápěstí (mm)	55	58	58	63	65	65	70	75
C) Šířka zápěstí (mm)	65	65	70	70	72	72	75	80
D) Šířka dlaně (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Barva	Fialová	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 60°C/140°F



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	12
Množství v balení	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	30	32	36	42	44	46	48	52
Hmotnost brutto (kg)	5.30	5.60	6.20	7.00	7.30	7.60	7.90	8.40
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	4.30	4.60	5.20	6.00	6.30	6.60	6.90	7.40

Datum vydání: 03/09/2026

