


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFoam® XCL™ 34-600

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Цветное покрытие    | Серый                               |
| Цветная подкладка   | Белый                               |
| Дизайн              | Вязанный манжет, покрытие на ладони |
| Покровие            | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)    |
| Текстура покрытия   | Микро-пена                          |
| Основа              | Нейлон, Spandex                     |
| Толщина ладони (mm) | 1.00                                |



### Размеры

|                                   | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)     | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|-----------------------------------|--------|---------|-----------|-------|---------|----------|
| A) Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 190    | 200     | 220       | 230   | 240     | 250      |
| B) Длина запястья (мм)            | 65     | 70      | 70        | 70    | 70      | 70       |
| C) Ширина запястья (мм)           | 70     | 70      | 75        | 75    | 80      | 80       |
| D) Ширина ладони (мм)             | 78     | 86      | 87        | 95    | 99      | 101      |
| Цвет обметки                      | Синий  | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый  | Черный   |

### Результаты тестирования EN

|                           | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                       |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4121A                 |

### Типовые характеристики

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity             | Уровень 5    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию     | ≥ 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам      | индекс ≥ 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам     | ≥ 25 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам     | ≥ 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 2 Ньютоны  |

### HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFoam® XCL™ 34-600

### Специальные свойства

Не содержат силикон

~~SILICONE~~

### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Poly bags per carton             | 12              |
| К-во коробок                     | 144             |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 270 |

### Вес

|                                    | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 22     | 26    | 30    | 34    | 38      | 42       |
| Масса брутто (кг)                  | 4.50   | 5.70  | 5.70  | 6.30  | 7.00    | 7.50     |
| Вес коробки (кг)                   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Масса-нетто (кг)                   | 3.50   | 4.70  | 4.70  | 5.30  | 6.00    | 6.50     |

Составлено: 04/09/2026

