proRange®

MaxiCut® Ultra DT™

52-3455



Toutes les qualités des MaxiCut® Ultra™, y compris protection contre les coupures, confort et flexibilité, avec un atout supplémentaire. Ils garantissent en effet une adhérence supplémentaire, technologie de régulation thermique AD-APT® en prime. Conçus pour des tâches de précision nécessitant une main sûre dans des milieux difficiles, leur paume à picots améliore le confort et le contrôle. Ils sont donc dédiés à des tâches impliquant une manipulation délicate ou des matériaux glissants.

Protection EN Niveau de coupure 4C, technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour une respirabilité à 360° et CUTtech® pour une résistance élevée aux coupures. Les gants MaxiCut® Ultra™ DT™ intégrant la technologie AD-APT® garantissent une sécurité maximale sans le moindre compromis en termes de dextérité ou de confort.

Un confort et un amorti pour une manipulation répétitive

Les picots présents sur la paume apportent un amorti supplémentaire, améliorent également le confort lors de tâches répétitives et de la manipulation de lourdes charges. Donc réduction de la fatigue de la main, sans compromis en termes de flexibilité et de contrôle.

Lavables en machine à 40° C

Faits pour être utilisés de nombreuses fois, ces gants restent performants et hygiéniques après un lavage à 40° C.
Réduction des déchets, prolongation du cycle de vie des gants et réduction du total des coûts de détention.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Une compatibilité avec les écrans

Utilisez des appareils sans avoir besoin d'enlever vos gants.
Restez connectés, efficaces et protégés pendant votre travail.

ad-apt AIR tech CUT tech ERGO tech GRIP tech

Informations techniques

Informations sur le produit

Conception
Enduction ¾

Longueur (Taille 10)
245 mm

Épaisseur
1.10 mm

Tailles
6-12 (XS-3XL)

Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles

Normes

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions