

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® oferă protecție ridicată la tăiere în combinație cu protecția la impact, pentru siguranță sporită în medii solicitante. Amortizoarele special turnate de pe spatele mâinii ajută la reducerea pericolului de vătămare prin impact, iar construcția durabilă oferă rezistență puternică la uzură și performanță mecanică de încredere.

Prevăzută cu tehnologie de răcire AD-APT®, mănuașă ajută la păstrarea mâinilor reci și uscate pe durata utilizării active, susținând confortul pe parcursul întregii zi de muncă. Acreditată dermatologic și delicată cu pielea, modelul oferă priză de încredere, durabilitate și protecție, toate acestea într-un design proiectat pentru activități dure.

Nivel F de tăiere + rezistență la impact

Certificată la nivelul F de tăiere conform EN 388:2016, această mănuașă oferă cel mai mare nivel de rezistență la tăiere și adaugă protecție la impact ca să protejeze de loviri, ciocniri și strângeri. Ideală pentru mediile cu sarcini grele în care există atât pericole legate de tăiere, dar și legate de impact.

Formă, potrivire, senzație, pentru oboseală redusă a mâinii

Proiectată să mimeze poziția naturală „poziția odihnitoare a mâinii”, mănuașă reduce întinderile musculare și oboseala mâinilor. În combinație cu o căptușeală ultra-ușoară și vârfuri netede și rotunjite ale degetelor, aceasta îmbunătățește confortul și sensibilitatea vârfurilor degetelor.

Priză îmbunătățită

Având un finisaj microcupelă optimizat, GRIPtech® oferă o priză sigură și controlată, minimizând alunecarea și sporind siguranța.

Delicate cu pielea și spălate în prealabil

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al ATG® pentru starea de bine a utilizatorilor pe termen lung.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

255 mm



Grosime

1.30 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

Caracteristici

- Protecție împotriva șocurilor
- Fără silikon
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile

Standarde

ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4243FP

ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

