

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level Fは、軽量で柔軟な設計により、信頼性の高い耐切創性、精密作業での扱いやすさ、長時間作業時の快適性を兼ね備え、長めの手袋丈により、より広い範囲を保護します。先進のCUTtech®繊維を採用し、EN 388:2016 Cut Level Fの保護性能を実現。鋭利な部品の取り扱いに最適でありながら、優れた操作性を維持します。手のひら部分のみにコーティングを施すことで必要な箇所に確実なグリップ力を発揮し、AIRtech®により360°の優れた通気性を実現。手をより涼しくドライに保ちます。

Cut Level Fの耐切創保護

CUTtech®繊維技術により、EN 388:2016 Cut Level Fの保護性能を実現するよう設計されており、この規格における最高レベルの保護性能を提供します。鋭利な素材、重量物、危険物を扱う高リスク作業に最適です。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実にコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。



技術情報

製品情報

-  **デザイン**
4分の3コーティング、手首部編地
-  **長さ (サイズ 10)**
250 mm
-  **厚さ**
1.30 mm
-  **サイズ**
6-12 (XS-3XL)
-  **ウォッシュャブル**
40°C/104°F (3つの洗濯コース)
-  **再生素材**
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコンフリー
- 食品接触対応(EC)
- 帯電防止

規格

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43F
-  EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
-  **A6** ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

