proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level Fは、軽量で柔軟な設計により、信頼性の高い耐切創性、精密作業での扱いやすさ、長時間作業時の快適性を兼ね備え、長めの手袋丈により、より広い範囲を保護します。先進のCUTtech®繊維を採用し、EN 388:2016 Cut Level Fの保護性能を実現。鋭利な部品の取り扱いに最適でありながら、優れた操作性を維持します。手のひら部分のみにコーティングを施すことで必要な箇所に確実なグリップ力を発揮し、AIRtech®により360°の優れた通気性を実現。手をより涼しくドライに保ちます。



Cut Level Fの耐切創保護

CUTtech®繊維技術により、EN 388:2016 Cut Level Fの保護性能を実現するよう設計されており、この規格における最高レベルの保護性能を提供します。鋭利な素材、重量物、危険物を扱う高リスク作業に最適です。

強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実でコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
250 mm

厚さ
1.30 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

再生素材
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコーンフリー
- 食品接触対応(EC)
- 帯電防止

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

A6
ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions