

MaxiCut® Ultra™

44-5745E

Nivelul de tăiere E al lui MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere cu inovatoarea tehnologie de răcire care se activează în momentul mișcării și la căldură, păstrându-vă mâinile reci și uscate pe durata purtării îndelungate.

Fabricate cu DURatech® durabil, AIRtech® respirabil și fibre superioare CUTtech®, modelul oferă priză sigură și protecție îmbunătățită la tăiere.

Precizie cu rezistență la tăiere

Tehnologia cu fibre CUTtech® oferă protecție de nivel de tăiere E conform EN 388:2016 (ANSI Cut - A5). Construcție moale, dar flexibilă, pentru manevrare de precizie fără creșterea volumului.

Priză de precizie în condiții uscate

Designul ușor, cu strat de acoperire în palmă oferă control, dexteritate și sensibilitate tactilă. Perfectă pentru medii uscate în care contează precizia.

Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite

Sigură pentru piele și lavabilă la 40°C

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al companiei ATG®. Proiectată pentru utilizări multiple, păstrează igiena și performanța după spălarea la 40°C pentru a reduce deșeurile și pentru a prelungi durata de exploatare a mănușii.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

250 mm



Grosime

1.20 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)



Materiale reciclate

Recycled post-consumer Polyester: 10%

Caracteristici

- Antistatic
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Contact cu alimente (UE)

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43E



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A5

HandCare



Alte variante



44-5755E