

MaxiFlex® Cut™

34-1743

耐切創保護と耐熱保護を加えた精密作業向けに設計された本手袋は、MaxiFlex®ならではの超薄型で柔軟な着用感に、高性能の耐切創繊維と認証済みの接触熱耐性を組み合わせています。EN 407:2020 (レベル1) に基づく試験済みで、100°Cまでの接触熱から保護します。機械的リスクと断続的な熱へのばく露を伴う作業に最適で、快適性や操作性を損ないません。

快適性を備えた高い耐切創性

薄さ・柔軟性・快適性を維持しながら、高い耐切創性を実現しています。親指と人差し指の間に補強することで、摩耗しやすい部分の耐久性も向上しています。ドライ環境で切創リスクのある精密作業に最適です。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

長期使用に対応する優れた耐久性

DURAtech®コーティング技術により、優れた耐久性を実現します。製品寿命を延ばし、交換頻度を減らすことで、資源消費の削減に貢献します。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。



技術情報

製品情報

-  **デザイン**
手のひら部コーティング、手首部編地
-  **長さ (サイズ 10)**
255 mm
-  **厚さ**
1.10 mm
-  **サイズ**
6-11 (XS-2XL)
-  **ウォッシュャブル**
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- ・タッチスクリーン対応
- ・シリコーンフリー

規格

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4331D
-  EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

