


商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451

色(コーティング)	パープル, ブラック
色(ライナー)	ダークブルー
デザイン	完全コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	ナイロン, Akryl
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	2.00



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)		250	260	270	280	290
B) 手首部長さ(mm)		98	98	100	100	102
C) 手首周囲長 (mm)		96	96	100	104	104
D) てのひら部幅(mm)		110	115	118	125	130
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020 耐熱性	SATRA IRE	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 2,5指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 60 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュابل 40°C/104°F



特徴

タッチスクリーン対応

シリコンフリー

耐水性

シリコンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠

食品接触対応(EC)



SILICONE



包装

個装入数

6

Poly bags per carton

12

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 270

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	110	116	128	132	144	
総重量(kg)	9.00	9.50	10.30	10.65	11.50	
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
純重量(kg)	8.00	8.50	9.30	9.65	10.50	

発行日: 03/09/2026

