

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ snitniveau F giver pålidelig snitbestandighed i et fleksibelt letvægtsdesign, der er konstrueret til præcision, kontrol og komfort i lange arbejdsperioder samt forlænget håndlængde til større dækning.

Den er udformet med avancerede CUTtech®-fibre til EN 388:2016 snitniveau F beskyttelse og er således ideel til håndtering af skarpe komponenter ved opretholdelse af fingerfærdighed. Belægningen kun på håndfladen giver et sikkert greb, hvor det er nødvendigt, mens AIRtech® sikrer 360° åndbarhed for med kølige og tørre hænder.

Snitbeskyttelse niveau F

Konstrueret med CUTtech®-fiberteknologi til opnåelse af EN 388:2016 snitbeskyttelse niveau F, det højeste niveau ifølge denne standard. Ideel til højrisikopgaver, der omfatter skarpe, tunge eller farlige materialer.

Form, pasform, følelse til reduceret håndtræthed

Handsken er designet, så den efterligner den naturlige "hånd-i-hvile"-position, hvilket reducerer muskelspænding og håndtræthed. Dette er kombineret med en ultraletvægtsforing og glatte, afrundede fingerspidser, hvilket forbedrer komforten og følsomheden i fingerspidserne.

Forbedret greb

GRIPtech® sikrer med en optimeret micro-cup finish et sikkert og kontrolleret greb, der minimerer glidning og øger sikkerheden.

Hudvenlig & forvasket

OEKO-TEX®-certificeret, dermatologisk akkrediteret og forvasket til umiddelbar og hudsikker brug. Del af ATG® HandCare®-programmet til langtidbrugeres velbefindende.



Tekniske oplysninger

Produktoplysninger



Design

¾ belagt strikhandske



Længde (Størrelse 10)

250 mm



Tykkelse

1.30 mm



Størrelse

6-12 (XS-3XL)



Vaskbar

40°C/104°F (3 vaskeprogrammer)



Genanvendte materialer

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Funktioner

- Touchskærm- kompatibel
- Silikonefri
- Fødevarekontakt (EU)
- Antistatisk

Standarder



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

