



MaxiFlex®

Elite™

34-774B

Les gants MaxiFlex® Elite™ Anti-Static ont été conçus pour la manipulation de précision dans les milieux secs, où le contrôle statique est au centre de tout. Avec seulement 14 grammes, ces gants sont 30 % plus fins que des gants en nitrile de mousse standard, tout en présentant une respirabilité améliorée et une sensibilité au toucher exceptionnelle.

Cette version inclut des propriétés de décharge électrostatique (ESD) qui rendent ces gants adaptés à l'assemblage électronique et à la manipulation de composants ainsi qu'à un travail réalisé dans des zones sensibles à l'électricité statique. Légers, respirants et hypoallergéniques, ces gants sont garants de dextérité extrême, sans le moindre compromis en termes de confort ou de sécurité.

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

Une précision que vous pouvez sentir

30 % plus fins que des gants en nitrile de mousse standard. Grâce à la technologie ERGOtech®, des gants ultra-légers, ergonomiques, fabriqués pour un contrôle total dans des conditions sèches.

Forme, ajustement et toucher permettant de réduire la fatigue de la main

Conçus pour imiter la position naturelle de la « main au repos », ces gants réduisent les efforts musculaires et la fatigue de la main. Combinés à un support ultra-léger et à des bouts de doigts doux et arrondis, ils augmentent le confort et la sensibilité du bout des doigts.

Une compatibilité avec les écrans

Utilisez des appareils sans avoir besoin d'enlever vos gants.
Restez connectés, efficaces et protégés pendant votre travail.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction de type paume



Longueur (Taille 10)

225 mm



Épaisseur

0.75 mm



Tailles

5-12 (2XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Antistatique
- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4121A



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

HandCare

