

MaxiCut® Ultra™

44-4745D

MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、高い耐切創性と、手の動きや熱に反応して作動する革新的な冷却技術を組み合わせ、長時間の着用中も手を涼しくドライに保ちます。耐久性に優れたDURatech®、通気性に優れたAIRtech®、高性能なCUTtech®繊維を採用することで、確実なグリップ力と強化された耐切創保護を実現します。MaxiCut® Ultra™ Cut Level D with AD-APT®は、信頼性の高い耐切創保護と長く続く快適性を提供します。

耐切創性：レベルD (EN388)

高い耐切創性を実現しています。高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

乾燥環境での精密グリップ

軽量の手のひらコーティング設計により、優れた扱いやすさ、操作性、指先の感度を実現します。正確性が求められる乾燥環境に最適です。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

肌にやさしく、40°Cで洗濯可能

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。ATG® HandCare®プログラムの一環です。複数回の着用を想定して設計されており、40°Cで洗濯した後も衛生状態と性能を維持することで、廃棄物を削減し、手袋の寿命を延ばします。



技術情報

製品情報

-  **デザイン**
手のひら部コーティング、手首部編地
-  **長さ (サイズ 10)**
250 mm
-  **厚さ**
1.10 mm
-  **サイズ**
6-12 (XS-3XL)
-  **ウォッシュャブル**
40°C/104°F (3つの洗濯コース)
-  **再生素材**
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 10%

特徴

- ・帯電防止
- ・タッチスクリーン対応
- ・シリコーンフリー
- ・食品接触対応(EC)
- ・シリコーンフリー-FDA 21 CFR 177.2600 に準拠

規格

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43D
-  EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare



その他のバリエーション

44-4745DFY



44-4755D