

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Kolor powłoki	Szara
Kolor podszewki	Zielono
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR ze skórzaną podkładką
Tekstura powłoki	Nakładka skórzana
Wyściółka	UHMWPE-Vidro-Nylon, Polyester, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	2.50



Wymiary

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	220	230	240	250
B) Długość nadgarstka (mm)	60	65	70	75
C) Szerokość nadgarstka (mm)	75	80	82	84
D) Szerokość dłoni (mm)	102	107	110	113
Kolor wykończenia	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 60 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 10 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	50	56	60	64
Masa brutto (kg)	4.70	5.20	5.50	5.80
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.70	4.20	4.50	4.80

Data publikacji: 03/09/2026

