


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Barva povlaku	Fialová, Černá
Barevná výstelka	Tmavě modrá
Provedení	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	Nylon, Akrylát
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	2.00



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)		250	260	270	280	290
B) Délka zápěstí (mm)		98	98	100	100	102
C) Šířka zápěstí (mm)		96	96	100	104	104
D) Šířka dlaně (mm)		110	115	118	125	130
Barva		Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem

Bez silikonu

Odolnost proti kapalinám

V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600

Styk s potravinami (EU)



~~SILICONE~~



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku

6

Poly bags per carton

12

Množství v balení

72

Velikost balení (mm)

500 x 295 x 270

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	110	116	128	132	144	
Hmotnost brutto (kg)	9.00	9.50	10.30	10.65	11.50	
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Hmotnost netto (kg)	8.00	8.50	9.30	9.65	10.50	

Datum vydání: 03/09/2026

