

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

Az F vágási szintet képviselő MaxiCut® Ultra™ megbízható vágásállóságot kínál könnyű, rugalmas kialakításában, amelyet a precízió, az irányíthatóság és a hosszú műszakos kényelem érdekében terveztek, meghosszabbított kézhosszal a nagyobb fedés érdekében.

Fejlett CUTtech® szálakból készült, az EN 388:2016 szabványnak megfelelő F szintű vágásvédelemmel, ideális éles alkatrészek kezeléséhez a kéz mozgékonyágának megőrzése mellett. A tenyérfelületet záró bevonat biztos fogást tesz lehetővé ott, ahol szükséges, míg az AIRtech® 360°-os légáteresztést biztosít a hűvösebb és szárazabb kezekért.

F szintű vágásállóság

CUTtech® száltechnológiával tervezték, hogy EN 388:2016 F szintű vágásvédelmet biztosítson, amely a szabvány szerinti legmagasabb szint. Ideális nagy kockázatú feladatokhoz, amelyek éles, nehéz vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatosak.

Forma, illeszkedés, érzet a kénzfáradtság csökkentéséért

A kesztyű a kéz természetes „nyugalmi” tartását utánozza, csökkentve az izomfeszültséget és a kénzfáradtságot. A rendkívül könnyű béléssel és a sima, lekerekített ujjbegyekkel kombinálva fokozza a kényelmet és az ujjbegyek érzékenységét.

Jobb fogás

Az optimalizált mikrokosár-kidolgozással a GRIPtech® biztonságos és kontrollált fogást biztosít, minimalizálja a csúszást és növeli a biztonságot.

Bőrbarát és előmosott

OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkezik, bőrgyógyászati akkreditált és előmosott az azonnali bőrbarát használat érdekében. Az ATG® HandCare® program része a hosszú távú viselet jóllétéért.



Műszaki információk

Termékinformációk



Kialakítás

¾-ig mártott, kötött mandzsetta



Hossz (10-es méret)

250 mm



Vastagság

1.30 mm



Méret

6-12 (XS-3XL)



Mosható

40°C/104°F (3 mosási program)



Újrahasznosított anyagok

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Lehetőségek

- Érintőképernyővel kompatibilis
- Szilikonmentes
- Élelmiszerekkel való érintkezés (EU)
- Antisztatikus

Szabványok



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

