


商品データシート

MaxiChem® Cut™ 76-733

色(コーティング)	ライトブルー
色(ライナー)	ホワイト
デザイン	長手袋(35cm)
コーティング	NRL (天然ゴムラテックス)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Polyester, Elastan
手のひら側の厚さ (mm)	1.30



寸法

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	350	350	350	350	350
D) てのひら部幅(mm)	103	107	114	120	126
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	
EN 407:2020 耐熱性	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	4 (>120 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	4 (>120 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - 透過性	6 (>480 分)
EN ISO 374-5:2016 - 微生物から保護する保護手袋	微生物製剤への保護バリアとなる保護手袋。ウイルス試験は実施していません。
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 2000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

商品データシート

MaxiChem® Cut™ 76-733

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



特徴

食品接触対応(EC)

耐水性



包装

個装入数

12

Poly bags per carton

6

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 270

重量

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	138	144	150	158	164
総重量(kg)	10.90	11.30	11.80	12.40	12.80
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	9.90	10.30	10.80	11.40	11.80

発行日: 04/09/2026

