


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-225

Kolor powłoki	Fioletowy, Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	Nylon
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.70



Wymiary

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
B) Długość nadgarstka (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
C) Szerokość nadgarstka (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
D) Szerokość dłoni (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 10 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	X

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-225

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Odporne na ciecze



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	28	32	36	40	44	46	48	50
Masa brutto (kg)	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.30	4.50	4.60
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	2.00	2.30	2.60	2.90	3.20	3.30	3.50	3.60

Data publikacji: 03/09/2026

