

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Barva povlaku	Žlutá
Barevná výstelka	Žlutá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Polyester, UHMWPE-sklo-nylon
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	0.90



Rozměry

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	205	215	225	230	240	245	250
B) Délka zápěstí (mm)	62	63	65	68	70	70	72	73
C) Šířka zápěstí (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Šířka dlaně (mm)	82	86	88	94	96	98	100	102
Barva	Fialová	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Speciální vlastnosti

Bez silikonu

SILICONE

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	30	32	34	38	42	42	44	46
Hmotnost brutto (kg)	2.80	3.70	3.80	4.10	4.20	4.40	4.50	4.70
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	1.80	2.70	2.80	3.10	3.20	3.40	3.50	3.70

Datum vydání: 03/09/2026

