

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklenné vlákna-nylon
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	205	215	220	235	245	250	255
B) Длина запястья (мм)	60	65	1	75	80	80	85
C) Ширина запястья (мм)	68	73	75	78	80	80	80
D) Ширина ладони (мм)	85	88	97	102	105	108	111
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Специальные свойства

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	42	48	52	56	60	64	66
Масса брутто (кг)	4.20	4.60	4.90	5.20	5.50	5.80	6.00
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.20	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.00

Составлено: 03/09/2026

