



MaxiCut® Ultra™

44-3755

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure C, résistent aux coupures, le tout dans un design léger et flexible conçu pour la précision, le contrôle et un confort à long terme.

Fabriqués avec les fibres de la technologie avancée CUTtech® et conformes au niveau de coupure C, EN 388:2016, ces gants sont parfaits pour manipuler des composants tranchants, sans le moindre compromis en termes de dextérité. L'enduit ne couvre que la paume et assure une adhérence sûre là où l'on en a besoin, tandis que la technologie AIRtech® garantit une respirabilité à 360°. Pour des mains encore plus au frais et au sec.

Une protection fiable contre les coupures, niveau C (A3)

Une protection fiable contre les coupures – niveau C (A3)

Une résistance fiable contre les coupures, des gants idéaux pour des tâches impliquant des risques de coupures modérés à élevés. Un choix fiable pour des tâches de manutention légère à moyenne dans des milieux industriels.

Une durabilité exceptionnelle pour une utilisation à long terme

Leur durabilité exceptionnelle contribue à réduire les déchets ainsi que la fréquence de leur remplacement grâce à notre technologie d'enduction DURAtch®

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

Un enduit ¾ pour une protection supplémentaire

L'enduit dépasse les articulations pour une protection supplémentaire contre les surfaces rugueuses, la saleté et l'abrasion. Une durabilité améliorée sans le moindre compromis en termes de flexibilité.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction ¾



Longueur (Taille 10)
245 mm



Épaisseur
1.00 mm



Tailles
6-12 (XS-3XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Sans silicone
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
- Contact alimentaire (Union européenne)
- Compatible avec les écrans tactiles

Normes

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

