

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874FY



Descrição Geral

MaxiFlex® Ultimate™ is the original industry benchmark for Precision Handling™ in dry environments. Designed to deliver exceptional dexterity, grip, and long-lasting comfort, it features AIRtech® for 360° breathability, DURatech® for outstanding durability, and ERGOtech® for a second-skin fit. Lightweight, flexible, and built for performance, MaxiFlex® Ultimate™ keeps hands cool, dry, and productive. For added comfort during intense or extended work, a version with AD-APT® Cooling Technology is also available activating with movement and heat to help keep hands even cooler and drier throughout the day.

Conformidades

Firma ATG® niniejszym oświadcza, że ten typ środków ochrony indywidualnej jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi: rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi nr: EN ISO 21420: Requisitos gerais, EN 388:2016 + A1:2018.

Utilização

Luvas para trabalhos mecânicos para Precision Handling™ (manuseio de precisão) em ambientes secos.

Para aplicações detalhadas onde este produto pode ser utilizado, por favor consulte o site da ATG® através do endereço www.atg-glovesolutions.com.

Ingredientes principais

Forro: Nylon, Spandex

Ingredientes perigosos

REACH

Todos os ingredientes utilizados na fabricação e construção deste produto estão em conformidade com a diretiva da UE para a "Regulamentação de produtos químicos e sua utilização segura", mais comumente conhecida como REACH - diretiva da UE EC1907/2006. REACH significa "Registro, Avaliação, Autorização e Restrições de Substâncias Químicas". O principal objetivo do REACH é proporcionar um nível elevado de proteção à saúde humana e ao meio ambiente.

Mais informações podem ser encontradas em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Este produto foi testado e aprovado com êxito pela norma universal OEKO-TEX 100, a qual indica que o produto é saudável para a sua pele. Procure pelo logotipo da OEKO-TEX para se certificar de que você esteja comprando um produto seguro para a sua pele.

Mais informações podem ser encontradas em: www.oeko-tex.com.

Precauções para Utilização

Antes do uso, inspecione o produto para verificar se há defeitos ou imperfeições. Se as luvas forem rasgadas ou perfuradas durante o uso, descarte-as imediatamente. Calce luvas de tamanho apropriado, uma vez que luvas muito folgadas ou muito apertadas aumentam o risco de lesões.

Requisitos de armazenamento

Armazenar em local fresco e seco que esteja longe da luz solar direta e/ou calor. A exposição prolongada à luz solar direta ou ao calor excessivo irá reduzir o tempo de vida útil do produto, resultando em seu desbotamento, descoloração e rachaduras. O tempo normal de vida útil previsto é de 5 anos.

Eliminação

Após o uso, o produto pode estar contaminado com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Descarte-o de acordo com as normas locais.

Aviso de Incêndio

O produto irá decompor-se em altas temperaturas. Extingua utilizando água, pulverizador de CO2 ou pó seco.

Primeiros socorros

Remova Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874FY

Data de Emissão: 22/10/2026

