

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 42-8453

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Zielono
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Polyester, Spandex, UHMWPE-Vidro-Nylon
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.90



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	205	220	230	235	245	250	255
B) Długość nadgarstka (mm)	64	64	1	70	72	74	72
C) Szerokość nadgarstka (mm)	68	70	72	74	74	76	78
D) Szerokość dłoni (mm)	88	92	97	99	101	103	106
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Szara

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 5 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 42-8453

Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	36	40	42	46	48	50	56
Masa brutto (kg)	3.75	4.00	4.30	4.50	4.65	4.80	5.00
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	2.75	3.00	3.30	3.50	3.65	3.80	4.00

Data publikacji: 03/09/2026

