

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Forro	UHMWPE-Cam-Nylon, Spandex
Thickness (mm)	1.00



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Longitud del puño (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Longitud de la palma (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Características especiales

Sin silicona

Compatible con pantallas táctiles

~~SILICONE~~



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	46	50	56	62	68	72	76
Peso bruto (Kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Fecha de expedición: 10/07/2026

