


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Väripinnoite	Musta
Väriellinen vuori	Sininen
Suunnittelu	¾-päällystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Polyester, Spandex, UHMWPE-lasi-nailon
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	210	225	230	235	245	250	255
B) Ranteen pituus (mm)	60	65	1	75	80	80	85
C) Ranteen leveys (mm)	68	73	75	78	80	80	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Peitetikkimäkel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra DT™ 52-3455

Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	48	52	52	62	68	72	76
Bruttopaino (kg)	4.65	5.00	5.35	5.60	6.00	6.30	6.00
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.65	4.00	4.35	4.60	5.00	5.30	5.00

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

