

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

MaxiCut® Ultra™ con nivel F de protección contra los cortes y AD-APT® combina una alta resistencia anticorte y una innovadora tecnología refrescante que se activa con el movimiento de la mano y el calor, manteniendo las manos frescas y secas mucho tiempo.

Este guante ofrece la durabilidad DURatech®, la transpirabilidad AIRtech® y las fibras CUTtech® de calidad superior, permitiendo un agarre firme y aportando una mayor protección contra los cortes.

Nivel F de protección contra cortes

Diseñado con tecnología de fibras CUTtech® que proporciona un nivel F de protección contra los cortes según EN 388:2016: el más alto de los que establece esta norma. Ideal para tareas de alto riesgo con materiales afilados, pesados o peligrosos.

La forma, el ajuste y el tacto reducen la fatiga de las manos

Este guante ha sido diseñado para reproducir la postura natural de una mano en posición de descanso, gracias a lo cual reduce la tensión muscular y la fatiga de las manos. Está provisto de un forro ultraligero que aporta más comodidad; además, las puntas de sus dedos son suaves y redondeadas, por lo que resultan más sensibles.

Agarre mejorado

Gracias a su acabado en microcopas optimizado, GRIPtech® garantiza un agarre firme y controlado que minimiza el resbalamiento y aumenta la seguridad.

Suavidad con la piel, material prelavado

Provistos del certificado OEKO-TEX®, acreditados dermatológicamente y prelavados para permitir un uso inmediato y seguro para la piel. Pertenecen a la gama HandCare® de ATG®, que ofrece al usuario un bienestar duradero.



Información técnica

Información sobre el producto

 **Diseño**
Palma revestida y puños tejidos

 **Longitud (Tamaño 10)**
250 mm

 **Espesor**
1.30 mm

 **Tamaños**
6-12 (XS-3XL)

 **Lavable**
40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

 **Materiales reciclados**
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Características

- Antiestático
- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona
- Contacto con alimentos (U.E.)

Normas

 EN ISO 21420:2020+A1:2024

 EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

 EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

 ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



Otras variantes

