proRange®

MaxiCut® Ultra™

52-3755



MaxiCut® Ultra™の優れた耐切創保護と快適性に、AD-APT® Cooling Technologyの利点を加えた、耐切創手袋の次世代モデルです。

高い耐切創保護性能（EN Cut Level C）と最大限の快適性を両立するよう設計されたMaxiCut® Ultra™ with AD-APT®は、耐久性を高めるDURAtech®、360°の優れた通気性を実現するAIRtech®、耐切創保護を強化するCUTtech®を搭載しています。マイクロカップ仕上げにより確実なグリップを実現し、ドット仕様では、精密作業時の快適性を高める追加のクッション性を提供します。

優れたフィット感と装着感を備えたMaxiCut® Ultra™ with AD-APT®は、手の疲労を軽減し、保護性能と快適性の両方が求められる作業に適した、快適で柔軟なソリューションを提供します。

信頼の耐切創性：レベルC（A3）

信頼性の高い耐切創保護 – Level C（A3）。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、信頼性の高い耐切創性を発揮します。産業環境での軽作業から中程度の作業に適した、信頼できる選択肢です。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

ad-apt AIR tech CUT tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
245 mm

厚さ
1.00 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

A3
ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions