

MaxiCut® Ultra DT™

52-3445

Ofrece todos los beneficios de MaxiCut® Ultra™ —incluyendo la protección anticorte, el confort y la flexibilidad— y añade la ventaja del agarre extra con tecnología refrescante AD-APT®. Ha sido diseñado para tareas de precisión que requieren una manipulación segura en entornos complicados: su palma punteada mejora el agarre y el control en los trabajos donde la manipulación debe ser precisa o los materiales son resbaladizos.

MaxiCut® Ultra™ DT™ con AD-APT® proporciona un nivel de protección EN 4C contra los cortes. Además, ofrece la durabilidad DURAtech®, la transpirabilidad AIRtech® y la excelente resistencia a los cortes CUTtech®, garantizando la máxima seguridad sin perjudicar la destreza ni el confort.

Comodidad amortiguada para la manipulación repetitiva

El recubrimiento de la palma con puntos en relieve proporciona una amortiguación extra y aumenta la comodidad para las tareas repetitivas y la manipulación pesada. De ese modo, ayuda a reducir la fatiga en las manos permitiendo mantener la flexibilidad y el control.

Tecnología refrescante AD-APT®

Activado por el calor y sensible al movimiento. Mantiene las manos más frescas y secas aportando una sensación agradable.

Se puede lavar a máquina a 40°C

Este guante está diseñado para ser usado muchas veces sin perder rendimiento y se mantiene higiénico gracias a que se puede lavar a 40°C. Reduce por tanto los residuos y tiene una vida útil más larga y un menor coste total de propiedad.

Compatible con pantallas táctiles

Compatible con pantallas táctiles para que usted utilice sus dispositivos sin quitarse los guantes. Manténgase conectado, eficiente y protegido durante su trabajo.



Información técnica

Información sobre el producto

-  **Diseño**
Palma revestida y puños tejidos
-  **Longitud (Tamaño 10)**
245 mm
-  **Espesor**
1.10 mm
-  **Tamaños**
6-12 (XS-3XL)
-  **Lavable**
40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

Características

- Compatible con pantallas táctiles

Normas

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4442C
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Otras variantes

