

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolor powłoki                  | Czarna                                      |
| Kolor podszewki                | Czarna                                      |
| Wzór                           | Powlekanie ¾, ściągacz                      |
| Powłoka                        | NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)            |
| Tekstura powłoki               | Mikro-pianka                                |
| Wyściółka                      | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 1.30                                        |



### Wymiary

|                                      | 6 (XS)    | 7 (S)    | 8 (M)        | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------|---------|----------|----------|
| A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 210       | 220      | 235          | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Długość nadgarstka (mm)           | 60        | 65       | 65           | 75    | 70      | 70       | 75       |
| C) Szerokość nadgarstka (mm)         | 72        | 76       | 80           | 82    | 85      | 85       | 90       |
| D) Szerokość dłoni (mm)              | 85        | 87       | 93           | 96    | 100     | 103      | 105      |
| Kolor wykończenia                    | Niebieska | Czerwony | Pomarańczowa | Biały | Żółta   | Czarna   | Zielono  |

### Wyniki testów EN

|                           | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie                          |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland          |                                           |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland          | 4X43F                                     |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland          | R <sub>v</sub> < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Typowe parametry użytkowe

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity                                | Stopień 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie                      | ≥ 8000 Cykli   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia                     | X              |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie                     | ≥ 75 Niutonów  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie                      | ≥ 100 Niutonów |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 30 Niutonów  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

### HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



### Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu

Antystatyczny



~~SILICONE~~



### Opakowanie

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12              |
| Poly bags per carton          | 6               |
| Ilość par w kartonie          | 72              |
| Wymiary kartonu (mm)          | 500 x 295 x 200 |

### Waga

|                                  | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 47     | 50    | 56    | 60    | 64      | 68       | 70       |
| Masa brutto (kg)                 | 4.30   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.60    | 5.80     | 6.00     |
| Masa kartonu (kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Masa netto (kg)                  | 3.30   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.60    | 4.80     | 5.00     |

Data publikacji: 03/09/2026

