

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ con nivel F de protección contra los cortes ofrece una resistencia anticorte fiable y un diseño flexible y ligero que aporta precisión, control y comodidad durante los turnos largos. Además, tiene una longitud mayor y, por tanto, una cobertura más extensa.

Está elaborado con fibras avanzadas CUTtech®, que aportan el nivel F de protección contra los cortes según la norma EN 388:2016, y es ideal para manipular componentes afilados sin perder destreza. El recubrimiento solamente en la palma permite un agarre firme cuando es necesario, mientras que la tecnología AIRtech® garantiza transpirabilidad de 360° y mantiene las manos más frescas y secas.

Nivel F de protección contra cortes

Diseñado con tecnología de fibras CUTtech® que proporciona un nivel F de protección contra los cortes según EN 388:2016: el más alto de los que establece esta norma. Ideal para tareas de alto riesgo con materiales afilados, pesados o peligrosos.

Agarre mejorado

Gracias a su acabado en microcopas optimizado, GRIPtech® garantiza un agarre firme y controlado que minimiza el resbalamiento y aumenta la seguridad.

La forma, el ajuste y el tacto reducen la fatiga de las manos

Este guante ha sido diseñado para reproducir la postura natural de una mano en posición de descanso, gracias a lo cual reduce la tensión muscular y la fatiga de las manos. Está provisto de un forro ultraligero que aporta más comodidad; además, las puntas de sus dedos son suaves y redondeadas, por lo que resultan más sensibles.

Suavidad con la piel, material prelavado

Provistos del certificado OEKO-TEX®, acreditados dermatológicamente y prelavados para permitir un uso inmediato y seguro para la piel. Pertenecen a la gama HandCare® de ATG®, que ofrece al usuario un bienestar duradero.



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Revestimiento de 3/4 y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

250 mm



Espesor

1.30 mm



Tamaños

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)



Materiales reciclados

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Características

- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona
- Contacto con alimentos (U.E.)
- Antiestático

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

