

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiDry® 56-425

Descrição Geral

Created in response to demand for an oil-repellent version of MaxiFlex®, MaxiDry® delivers Controlled Performance™ in wet and oily conditions while remaining thin, flexible, dexterous and comfortable.

Engineered for precision handling, it combines LIQUItch® for advanced liquid resistance, GRIPTech® for enhanced control without fatigue, and ERGOtech® for exceptional comfort and fit.

This balance of protection and dexterity makes MaxiDry® ideal for industries where oils, coolants or liquids are present, ensuring dry, confident handling all day long.

MaxiDry® Oil™ - repellence, grip and comfort in perfect balance.



Conformidades

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Requisitos gerais, EN 388:2016 + A1:2018.

Utilização

Luvas de trabalho com repelência a líquidos para Controlled Performance™ (desempenho controlado) sob condições oleosas ou molhadas.

Para aplicações detalhadas onde este produto pode ser utilizado, por favor consulte o site da ATG® através do endereço www.atg-glovesolutions.com.

Ingredientes principais

Forro: Nylon, Polyester, Spandex

Ingredientes perigosos

REACH

Todos os ingredientes utilizados na fabricação e construção deste produto estão em conformidade com a diretiva da UE para a "Regulamentação de produtos químicos e sua utilização segura", mais comumente conhecida como REACH - diretiva da UE EC1907/2006. REACH significa "Registro, Avaliação, Autorização e Restrições de Substâncias Químicas". O principal objetivo do REACH é proporcionar um nível elevado de proteção à saúde humana e ao meio ambiente.

Mais informações podem ser encontradas em: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Este produto foi testado e aprovado com êxito pela norma universal OEKO-TEX 100, a qual indica que o produto é saudável para a sua pele. Procure pelo logotipo da OEKO-TEX para se certificar de que você esteja comprando um produto seguro para a sua pele.

Mais informações podem ser encontradas em: www.oeko-tex.com.

Precauções para Utilização

Antes do uso, inspecione o produto para verificar se há defeitos ou imperfeições. Se as luvas forem rasgadas ou perfuradas durante o uso, descarte-as imediatamente. Calce luvas de tamanho apropriado, uma vez que luvas muito folgadas ou muito apertadas aumentam o risco de lesões.

Requisitos de armazenamento

Armazenar em local fresco e seco que esteja longe da luz solar direta e/ou calor. A exposição prolongada à luz solar direta ou ao calor excessivo irá reduzir o tempo de vida útil do produto, resultando em seu desbotamento, descoloração e rachaduras. O tempo normal de vida útil previsto é de 5 anos.

Eliminação

Após o uso, o produto pode estar contaminado com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Descarte-o de acordo com as normas locais.

Aviso de Incêndio

O produto irá decompor-se em altas temperaturas. Extingua utilizando água, pulverizador de CO2 ou pó seco.

Primeiros socorros

Remova Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO MATERIAL

MaxiDry® 56-425

Data de Emissão: 07/07/2026

