

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 42-244

Kolor powłoki	Ciemnoniebieska
Kolor podszewki	Ciemnoniebieska
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.90



Wymiary

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	185	195	205	215	225	230	240	250
B) Długość nadgarstka (mm)	63	64	65	63	70	72	73	74
C) Szerokość nadgarstka (mm)	64	66	68	70	72	74	75	76
D) Szerokość dłoni (mm)	77	80	83	90	95	97	100	103
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 42-244

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	20	22	25	28	31	33	35	37
Masa brutto (kg)	4.20	4.50	5.00	5.40	5.80	6.10	6.40	6.70
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.20	3.50	4.00	4.40	4.80	5.10	5.40	5.70

Data publikacji: 03/09/2026

