proRange®

MaxiFlex® Endurance™

34-844

ドライ環境での精密作業向けに設計されたモデルです。手のひらのドット加工によりクッション性を高め、反復作業や重量物の取り扱い時に、柔軟性や操作性を維持しながら手の疲労を軽減します。

長く続く快適性を考慮して設計されており、保護性能と通気性を兼ね備えているため、一日を通した着用性が求められる作業に最適です。



AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

DURAtech®による優れた耐久性

18,000回以上の摩耗試験をクリア。手袋の交換頻度を減らし、コストと廃棄物の削減に貢献します。

精密作業に優れた作業性

一般的な発泡ニトリル手袋より30%薄い設計です。ERGOtech®により、ドライ環境での優れた作業性を実現する、超軽量で手にフィットする手袋です。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

AIR tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
230 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
5-12 (2XS-3XL)

ウォッシャブル
60°C/140°F (3つの洗濯コース)

特徴

- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4131A

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

その他のバリエーション


34-845


34-846


34-847


34-848

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions