

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 52-4745D



|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Цветное покрытие  | Черный                                                               |
| Цветная подкладка | Светло-серый                                                         |
| Дизайн            | Вязанный манжет, покрытие на ладони                                  |
| Основа            | Нейлон, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna |
| Thickness (mm)    | 1.10                                                                 |

### Размеры

|                            | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)     | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------|--------|---------|-----------|-------|---------|----------|----------|
| А) Общая длина (+/- 10 мм) | 210    | 220     | 235       | 240   | 250     | 250      | 255      |
| Длина запястья (мм)        | 65     | 60      | 70        | 75    | 75      | 75       | 75       |
| Ширина запястья (мм)       | 80     | 78      | 82        | 83    | 85      | 88       | 90       |
| Width (mm)                 | 85     | 90      | 96        | 100   | 102     | 105      | 107      |
| Цвет обметки               | Синий  | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый  | Черный   | Зеленый  |

### Результаты тестирования EN

| Тест                      | Уполномоченный орган | Результат/прохождение         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4X43D                         |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | Rv < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Типовые характеристики

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - А. Сопротивление истиранию     | ≥ 8000 Циклы  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - В. Устойчивость к порезам      | X             |
| EN 388:2016 + A1:2018 - С. Устойчивость к разрывам     | ≥ 75 Ньютоны  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам     | ≥ 100 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 - Е. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 15 Ньютоны  |
| EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity             | Уровень 5     |

### HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 52-4745D

### Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон

антистатический



~~SILICONE~~

### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Poly bags per carton             | 6               |
| К-во коробок                     | 72              |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 200 |

### Вес

|                                    | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 45     | 46    | 56    | 60    | 63      | 67       | 71       |
| Масса брутто (кг)                  | 4.20   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.40    | 5.80     | 6.10     |
| Вес коробки (кг)                   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Масса-нетто (кг)                   | 3.20   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.40    | 4.80     | 5.10     |

Составлено: 10/07/2026

