

# MaxiCut® Ultra™

## 52-4755D

MaxiCut® Ultra™ z poziomem ochrony przed przecięciem D i technologią AD-APT® łączy wysoką odporność na przecięcie (EN Poziom D) z innowacyjną technologią chłodzenia, która aktywuje się podczas ruchu dłoni i pod wpływem ciepła, zapewniając chłód i suchość przez cały czas użytkowania.

Wykonane z trwałej technologii DURAtech®, oddychającej AIRtech® i wyjątkowo wytrzymałych włókien CUTtech®, zapewniają pewny chwyt i zwiększoną ochronę przed przecięciem.

MaxiCut® Ultra™ z poziomem ochrony przed przecięciem D z technologią AD-APT®, zapewniającą niezawodną ochronę i trwały komfort.

### Precyzja z ochroną przed przecięciem D

Technologia włókien CUTtech® zapewnia ochronę na poziomie przecięcia EN 388:2016 D (ANSI Cut - A4). Cieńsza i bardziej miękka konstrukcja zapewnia precyzyjny chwyt bez dodatkowej objętości.

### 360° Oddychalność dzięki technologii AIRtech®

Dzięki opatentowanej mikropiankowej powłoce rękawice te utrzymują dłonie w chłodzie i suchości, efektywnie odprowadzając wilgoć i ciepło od skóry.

### Technologia AD-APT® Chłodząca

Aktywowane ciepłem i reagujące na ruch. Utrzymuje dłonie chłodniejsze, suchsze i świeższe.

### ¾ powlekane dla zwiększonego zasięgu ochrony

Powłoka obejmuje również grzbiety palców, zapewniając dodatkową ochronę przed szorstkimi powierzchniami, zabrudzeniami i ścieraniem. Zwiększona trwałość bez utraty elastyczności.



## Informacje techniczne

### Informacje o produkcie



#### Wzór

Powlekanie ¾, ściągacz



#### Długość (Rozmiar 10)

250 mm



#### Grubość

1.10 mm



#### Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



#### Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)



#### Materiały pochodzące z recyklingu

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 8%

### Funkcje

- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Antystatyczny

### Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43D**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A4**

### HandCare

