


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 44-305

Cor revestimento	Preto
Color forro	Verde
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	UHMWPE-sticlã-nylon, Polyester, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Espessura da palma (mm)	1.10



Dimensões

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Comprimento total da luva (+/- 5mm)	210	220	230	240	245	250	255
B) Comprimento do pulso (mm)	66	68	72	78	82	84	84
C) Largura do pulso (mm)	72	76	80	84	86	88	88
D) Largura da palma (mm)	95	100	105	108	112	117	120
Cor do overlock	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	≥ Índice 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 5 Newtons

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 44-305

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



Recursos especiais

Livre de silicone

SILICONE

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	60	66	72	76	80	86	90
Peso bruto (Kg)	5.32	5.75	6.20	6.50	6.76	7.20	7.50
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	4.32	4.75	5.20	5.50	5.76	6.20	6.50

Data de Emissão: 03/09/2026

