proRange®

MaxiCut® Ultra DT™

44-3455



MaxiCut® Ultra™ DT kombinerar all egenskaper hos MaxiCut® Ultra™MaxiCut inklusive skärmotstånd, komfort och flexibilitet med extra bra grepp. Utformad för precisionsarbeten som kräver säker hantering i utsatta miljöer. Nitril noppor i handflatan förbättrar kontroll och grepp vilket gör den perfekt för arbetsuppgifter som omfattar finmotorisk precision.

MaxiCut® Ultra™ DT™ har skärskyddsnivå 4C, slitstyrka genom DURAtech®, ventilation av handvärmen med hjälp av AIRtech® och CUTtech® för överlägsen skärmotstånd. Säkerställer MaxiCut® Ultra™ DT™ med AD-APT® maximal säkerhet utan att ge avkall på rörlighet eller bekvämlighet.DURAtech®-hållbarhet,

Handskarna är tillverkade med CUTtech® fibrer för EN 388:2016 skärskyddsnivå C-skydd och är utmärkta för hantering av vassa komponenter samtidigt som flexibiliteten bibehålls. Doppningen i handflatorna ger ett säkert grepp när det behövs medan AIRtech® säkerställer 360° ventilation för svalare och torrare händer.

Dämpad och bekväm för upprepad hantering

Beläggningen med upphöjda noppor i handflatan ger extra dämpning och ökad komfort vid repetitiva uppgifter och tung hantering. Detta hjälper till att minska handtrötthet samtidigt som flexibilitet och kontroll bibehålls.

Maskintvätt i 40 °C

Handsken är utvecklad för att kunna användas flera gånger och bibehåller prestanda och hygien efter tvätt i 40 °C. Minskar avfall, förlänger handskens liv och är mer ekonomisk.

360° ventilation tack vare AIRtech®

Med vår patenterade mikroskumbeläggning håller handskarna dina händer svala och torra genom att effektivt leda bort fukt och värme från huden.

Touch Screen funktion

nvänd enheter med Touch screen, utan att ta av handskarna.
Håll dig uppkopplad, effektiv och skyddad.

AIR tech CUT tech ERGO tech GRIP tech

Teknisk information

Produktinformation

Mönstrad
¾ beläggning och stickad mudd

Längd (Storlek 10)
245 mm

Tjocklek
1.10 mm

Storlekar
6-12 (XS-3XL)

Tvättbar
40°C/104°F (3 tvättprogram)

Funktioner

- Uppfyller kraven i FDA 21 CFR 177.2600
- Touch Screen funktion

Standarder

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Detta dokument tillhör ATG® och informationen i dokumentet tillhör ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions