


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Negro
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Grosor de la palma (mm)	1.30



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Longitud del puño (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Longitud de la palma (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Ancho de la palma (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protección contra impactos	P

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Protección contra impactos

Sin silicona

Compatible con pantallas táctiles



~~SILICONE~~



Envasado

Pares en cada bolsa	6
Poly bags per carton	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 350

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	130	138	150	164	180	188	196
Peso bruto (Kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Fecha de expedición: 03/09/2026

