

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Renkli kaplama | Siyah                                        |
| Renkli astar   | Siyah                                        |
| Tasarım        | Avuç kaplamalı örgülü bilek                  |
| Astar          | Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Thickness (mm) | 1.30                                         |



### Boyutlar

|                               | 6 (XS) | 7 (S)   | 8 (M)   | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm) | 215    | 220     | 230     | 245   | 255     | 255      | 260      |
| Bilek uzunluğu (mm)           | 64     | 64      | 75      | 79    | 81      | 82       | 82       |
| Bilek genişliği (mm)          | 74     | 75      | 78      | 80    | 83      | 86       | 86       |
| Width (mm)                    | 92     | 94      | 101     | 103   | 107     | 110      | 112      |
| Overlok rengi                 | Mavi   | Kırmızı | Turuncu | Beyaz | Sarı    | Siyah    | Yeşil    |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4243FP      |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | ≥ 2,5 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 100 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 30 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - F. Darbe Koruması    | P            |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

### Özel özellikler

Darbe Koruması

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez



**SILICONE**

### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 6               |
| Poly bags per carton  | 12              |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

|                                     | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 130    | 138   | 150   | 164   | 180     | 188      | 196      |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 10.30  | 11.00 | 11.80 | 12.80 | 13.90   | 14.50    | 15.10    |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 9.30   | 10.00 | 10.80 | 11.80 | 12.90   | 13.50    | 14.10    |

Yayın Tarihi: 10/07/2026

