

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Farebná povrchová vrstva	Čierna
Farebné lemovanie	Svetlosivá
Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím na ¾
Poťah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Micro-pena
Podklad	nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glass
Hrúbka dlane (mm)	1.10



Rozmery

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Dĺžka zápästia (mm)	65	60	70	75	75	75	75
C) Šírka zápästia (mm)	80	78	82	83	85	88	90
D) Šírka dlane (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Farba obšívania	Modrá	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna	Zeleno

Výsledky testovania podľa noriem EN

	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	R _v < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnosť voči odieraniu podľa	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnosť voči porezaniu podľa	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	≥ 75 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	≥ 100 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 15 Newtony
EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky - Dexterity	Úroveň 5

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

HandCare®

Dermatologicky certifikované organizáciou Skin Health Alliance

V súlade s nariadením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Umývateľné 40°C/104°F



Špeciálne vlastnosti

Kompatibilné s dotykovou obrazovkou

Bez silikónu

Antistatický



SILICONE



Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Poly bags per carton	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	45	46	56	60	63	67	71
Celková hmotnosť (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Hmotnosť škatule (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Čistá hmotnosť (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Dátum vydania: 03/09/2026

