

MaxiCut® Ultra DT™

44-3445

MaxiCut® Ultra™ DT kombinerar all egenskaper hos MaxiCut® Ultra™ MaxiCut inklusive skärmotstånd, komfort och flexibilitet med extra bra grepp. Utformad för precisionsarbeten som kräver säker hantering i utsatta miljöer. Nitril noppor i handflatan förbättrar kontroll och grepp vilket gör den perfekt för arbetsuppgifter som omfattar finmotorisk precision.

MaxiCut® Ultra™ DT™ har skärskyddsnivå 4C, slitstyrka genom DURatech®, ventilation av handvärm med hjälp av AIRtech® och CUTtech® för överlägsen skärmotstånd. Säkerställer MaxiCut® Ultra™ DT™ med AD-APT® maximal säkerhet utan att ge avkall på rörlighet eller bekvämlighet. DURatech®-hållbarhet,

Handskena är tillverkade med CUTtech® fibrer för EN 388:2016 skärskyddsnivå C-skydd och är utmärkta för hantering av vassa komponenter samtidigt som flexibiliteten bibehålls. Doppningen i handflatorna ger ett säkert grepp när det behövs medan AIRtech® säkerställer 360° ventilation för svalare och torrare händer.

Dämpad och bekväm för upprepade hantering

Beläggningen med upphöjda noppor i handflatan ger extra dämpning och ökad komfort vid repetitiva uppgifter och tung hantering. Detta hjälper till att minska handtrötthet samtidigt som flexibilitet och kontroll bibehålls.

360° ventilation tack vare AIRtech®

Med vår patenterade mikroskumbeläggning håller handskena dina händer svala och torra genom att effektivt leda bort fukt och värme från huden.

Maskintvätt i 40 °C

Handsken är utvecklad för att kunna användas flera gånger och bibehåller prestanda och hygien efter tvätt i 40 °C. Minskar avfall, förlänger handskens liv och är mer ekonomisk.

Touch Screen funktion

använd enheter med Touch screen, utan att ta av handskena. Håll dig uppkopplad, effektiv och skyddad.



Teknisk information

Produktinformation



Mönstrad

Beläggning på handflatan och stickad mudd



Längd (Storlek 10)

245 mm



Tjocklek

1.10 mm



Storlekar

6-12 (XS-3XL)



Tvättbar

40°C/104°F (3 tvättprogram)

Funktioner

- Uppfyller kraven i FDA 21 CFR 177.2600
- Touch Screen funktion

Standarder



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Andra varianter

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34