


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Couleur de l'enduit        | Noir                                                         |
| Couleur de la doublure     | Gris clair                                                   |
| Conception                 | Enduction de type paume                                      |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile)                                     |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse                                                 |
| Support                    | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Verre |
| Épaisseur de la paume (mm) | 1.10                                                         |



### Dimensions

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Longueur du poignet (mm)          | 65     | 60    | 70     | 75    | 75      | 75       | 75       |
| C) Largeur du poignet (mm)           | 80     | 78    | 82     | 83    | 85      | 88       | 90       |
| D) Largeur de la paume (mm)          | 85     | 90    | 96     | 100   | 102     | 105      | 107      |
| Couleur du point overlock            | Bleu   | Rouge | Orange | Blanc | Jaune   | Noir     | Vert     |

### Résultats du test EN

|                           | Organisme notifié | Résultat/Succès                  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4X43D                            |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland     | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ . |

### Valeurs types de performance

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | $\geq 8000$ Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | X                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | $\geq 75$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | $\geq 100$ Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | $\geq 15$ Newtons  |
| EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité          | Niveau 5           |

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Caractéristiques particulières

Antistatique

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone

Contact alimentaire (Union européenne)

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600



~~SILICONE~~



### Conditionnement

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Païres par sac plastique | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Nombre de boîtes         | 72              |
| Taille d'une boîte (mm)  | 500 x 295 x 200 |

### Poids

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Poids du gant / Païre (+/-6 grammes) | 45     | 46    | 56    | 60    | 63      | 67       | 71       |
| Poids brut (kg)                      | 4.20   | 4.60  | 5.00  | 5.30  | 5.40    | 5.80     | 6.10     |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Poids net (kg)                       | 3.20   | 3.60  | 4.00  | 4.30  | 4.40    | 4.80     | 5.10     |

Date d'émission: 03/09/2026

