



MaxiFlex® Elite™

34-774B

MaxiFlex® Elite™ Anti-Static está diseñado para la manipulación precisa en entornos secos donde el control estático es esencial. Con un peso de solo 14 gramos, continúa siendo un 30 % más delgado que los guantes de espuma de nitrilo estándar y ofrece una transpirabilidad mejorada, así como una excelente sensibilidad táctil.

Esta versión tiene propiedades de descarga electrostática (ESD), por lo que es apta para ensamblar piezas electrónicas, manipular componentes o trabajar en zonas sensibles a la electricidad estática. Además de aportar ligereza, transpirabilidad y una protección para la piel, permite trabajar con mucha destreza sin perjudicar el confort ni la seguridad.

Transpirabilidad de 360° gracias a la tecnología AIRtech®

Dotados de nuestro recubrimiento de microespuma patentado, estos guantes mantienen las manos frescas y secas y alejan eficazmente la humedad y el calor de la piel.

La forma, el ajuste y el tacto reducen la fatiga de las manos

Este guante ha sido diseñado para reproducir la postura natural de una mano en posición de descanso, gracias a lo cual reduce la tensión muscular y la fatiga de las manos. Está provisto de un forro ultraligero que aporta más comodidad; además, las puntas de sus dedos son suaves y redondeadas, por lo que resultan más sensibles.

Precisión que se puede sentir

30 % más delgado que los guantes de espuma de nitrilo estándar. Con la tecnología ERGOtech® se obtienen guantes ultraligeros que se ajustan a la forma de las manos y permiten un control absoluto en entornos secos.

Compatible con pantallas táctiles

Compatible con pantallas táctiles para que usted utilice sus dispositivos sin quitarse los guantes. Manténgase conectado, eficiente y protegido durante su trabajo.



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Palma revestida y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

225 mm



Espesor

0.75 mm



Tamaños

5-12 (2XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

Características

- Antiestático
- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4121A



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.

HandCare

