

# MaxiCut® Ultra DT™

## 44-3445

MaxiCut® Ultra™ DT™ łączy wszystkie zalety MaxiCut® Ultra™, w tym ochronę przed przecięciem, komfort i elastyczność, z dodatkową zaletą w postaci zwiększonej przyczepności. Zaprojektowane do precyzyjnych zadań wymagających pewnego chwytu w trudnych warunkach, dzięki fakturze na części dłoniowej zapewniają lepszą kontrolę i chwytowość, co czyni je idealnymi do prac związanych z manipulacją drobnymi elementami lub śliskimi materiałami.

Zapewniając ochronę przed przecięciem na poziomie EN 4C, wytrzymałość DURAtect®, oddychalność AIRtech® oraz zaawansowaną ochronę przed przecięciem dzięki technologii CUTtech®, rękawice MaxiCut® Ultra™ DT™ gwarantują maksymalne bezpieczeństwo bez utraty zręczności.

### Wyściełany komfort dla powtarzalnych zadań

Wypukła kropkowana powłoka na części dłoniowej zapewnia dodatkową amortyzację, zwiększając komfort podczas powtarzalnych zadań i ciężkich prac. To pomaga zmniejszyć zmęczenie dłoni, jednocześnie zachowując elastyczność i kontrolę.

### 360° Oddychalność dzięki technologii AIRtech®

Dzięki opatentowanej mikropiankowej powłoce rękawice te utrzymują dłonie w chłodzie i suchości, efektywnie odprowadzając wilgoć i ciepło od skóry.

### Pranie w pralce w temperaturze 40°C

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku, rękawice zachowują wydajność i higienę po praniu w temperaturze 40°C. Zmniejsza ilość odpadów, wydłuża żywotność rękawic i obniża całkowity koszt posiadania.

### Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Używaj urządzeń bez zdejmowania rękawic. Pozostań połączony, wydajny i chroniony w pracy.



## Informacje techniczne

### Informacje o produkcie



#### Wzór

Powlekany spód dłoni, ściągacz



#### Długość (Rozmiar 10)

245 mm



#### Grubość

1.10 mm



#### Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



#### Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)

### Funkcje

- Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi

### Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4442C**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A3**

### HandCare



## Inne warianty

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34