

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 42-8753

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Зеленый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklenené vlákna-nylon
Толщина ладони (mm)	0.80



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	205	215	225	235	245	250	255
B) Длина запястья (мм)	62	64	1	68	70	72	72
C) Ширина запястья (мм)	68	70	70	72	72	74	75
D) Ширина ладони (мм)	85	88	95	97	98	101	104
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 42-8753

Специальные свойства

Не содержат силикон

совместимый с сенсорным экраном

~~SILICONE~~



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	34	38	42	44	46	48	52
Масса брутто (кг)	3.60	4.00	4.20	4.35	4.50	4.70	4.70
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	2.60	3.00	3.20	3.35	3.50	3.70	3.70

Составлено: 03/09/2026

