

# MaxiCut® Ultra™

## 52-5745E

MaxiCut® Ultra™ Cut Level E with AD-APT®は、高い耐切創性 ( EN Cut Level E ) と、手の動きや熱に反応して作動する革新的な冷却技術を組み合わせ、長時間の着用中も手を涼しくドライに保ちます。耐久性に優れたDURAtch®、通気性に優れたAIRtech®、高性能なCUTtech®繊維を採用することで、確実なグリップ力と強化された耐切創保護を実現します。MaxiCut® Ultra™ Cut Level E with AD-APT®は、信頼性の高い耐切創保護と長く続く快適性を実現します。

### 耐切創性を備えた精密作業性

CUTtech®繊維技術により、EN 388:2016 Cut Level E ( ANSI Cut - A5 ) の保護性能を実現します。柔らかく柔軟な構造で、かさばりを抑えながら精密な取り扱い作業に適しています。

### AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

### AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

### タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。



## 技術情報

### 製品情報



#### デザイン

手のひら部コーティング、手首部編地



#### 長さ (サイズ 10)

250 mm



#### 厚さ

1.20 mm



#### サイズ

6-12 (XS-3XL)



#### ウォッシュャブル

40°C/104°F (3つの洗濯コース)



#### 再生素材

Recycled post-consumer Polyester: 10%

### 特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコンフリー
- 帯電防止

### 規格



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43E**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A5**

### HandCare



## その他のバリエーション



52-5755E