

PRODUKTDATABLAD

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455



Generell beskrivelse

MaxiCut® Ultra DT™ - Added cushioning for comfort for repetitive handling.

MaxiCut® Ultra DT™ builds on the trusted protection of MaxiCut® Ultra™, adding raised dots on the palm to deliver extra cushioning and grip during repetitive or high-contact tasks.

Combining CUTtech® for high cut protection, AIRtech® for 360° breathability, and DURatech® for exceptional durability, this version ensures safety and comfort even under demanding conditions.

The dotted palm design reduces fatigue and enhances comfort where it is needed most, making MaxiCut® Ultra DT™ ideal for tasks that require both precision handling and long-lasting wear.

MaxiCut® Ultra DT™ - High cut protection with added cushioning and grip.

Forordning

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Generelle krav, EN 388:2016 + A1:2018.

Bruk

Kuttresistent arbeidshanske for Assured Protection™ (sikker beskyttelse) i tørre miljøer.

For detaljert bruksbeskrivelse se ATG®'s nettsted www.atg-glovesolutions.com.

Materialinnhold

Fôr: Polyester, Spandex, Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon

Farlige stoffer

REACH

Alle substansene som inngår i produksjon og konstruksjon av dette produktet er i samsvar med EUs kjemikaliedirektiv REACH for "Regulering av kjemikalier og trygg bruk", mer kjent som REACH – EU direktiv EC1907/2006. REACH står for registrering, evaluering, autorisasjon og begrensninger av kjemiske stoffer. Hovedmålet med REACH er å gi bedre beskyttelse for menneskelig helse og miljø.

Mer informasjon finnes på: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dette produktet er testet og bestått OEKO-TEX 100 global standard som indikerer at produktet er hudvennlig. Se etter OEKO-TEX logoen for å sørge for at du kjøper et produkt som er trygt for din hud.

Mer informasjon finnes på: www.oeko-tex.com.

Forholdsregler ved bruk

Før bruk må du kontrollere verneproduktet for eventuelle feil eller mangler. Hvis det er revnet eller punktert under bruk skal du avhende det umiddelbart. Bruk en egnet størrelse da produkter som sitter for løst eller trangt øker risikoen for personskader.

Krav til lagring

Oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys og / eller varme. Langvarig eksponering i sollys eller varme reduserer holdbarheten og resulterer i falming, misfarging og sprekkdannelse. Normal holdbarhet er 5 år.

Deponering

Etter at produktet har blitt brukt kan det være forurensset med smittefarlige eller andre farlige materialer. Vennligst kast til lokale myndigheters forskrifter.

Brann

Produktet brytes ned ved høy temperatur. Slukk med vann, CO2-spray eller tørt pulver.

Førstehjelp

Ta av personlig verneutstyr.

PRODUKTDATABLAD

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Issue date: 09/07/2026

