

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Väripinnoite	Musta
Väriellinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	¾-päällystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.10



Mitat

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Ranteen pituus (mm)	55		65	1	65	75	65	75
C) Ranteen leveys (mm)	65		65	70	75	104	75	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	87		91	95	100	104	106	107
Peitetikkimmet	Sininen		Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisykesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 60°C/140°F



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	28		36	42	42	46	48	52
Bruttopaino (kg)	5.40		6.20	7.00	7.40	7.70	8.30	8.50
Laatikon paino (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.40		5.20	6.00	6.40	6.70	7.30	7.50

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

