

MaxiDry® Zero™

56-451

Conçus pour travailler dans le froid et dans des conditions difficiles, les gants MaxiDry® Zero™ offrent le même confort, la même adhérence et la même imperméabilité aux liquides que les MaxiDry®, mais présentent en plus une isolation thermique. Que vous réalisiez votre travail à l'intérieur ou à l'extérieur, ces gants garderont vos mains au chaud et au sec et vous protégeront, sans le moindre compromis en termes de dextérité ou de flexibilité. Les gants MaxiDry® Zero™ conviennent aux milieux secs, humides, huileux ou d'un froid glacial. Ils assurent confort, protection et performance, là où vous en avez le plus besoin.

Une adhérence améliorée

Avec une finition en micro-capsules optimisée, la technologie GRIPtech® assure une adhérence sûre et contrôlée, réduit le risque de glissement et augmente la sécurité.

Certifiés résistants aux liquides et aux produits chimiques

La technologie LIQUItch® protège contre les huiles, les liquides et les éclaboussures de produits chimiques. La solution idéale dans les milieux où l'exposition courante aux fluides ne doit pas empêcher la flexibilité.

Une protection thermique contre le froid

Conçus avec la technologie THERMtech® pour travailler dans les milieux à basse température. Une isolation fiable sans poids supplémentaire. Gardent les mains au chaud et permettent donc de continuer à travailler avec précision et efficacité, même avec la chute des températures.

Une compatibilité avec les écrans

Utilisez des appareils sans avoir besoin d'enlever vos gants. Restez connectés, efficaces et protégés pendant votre travail.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction intégrale



Longueur (Taille 10)
280 mm



Épaisseur
2.00 mm



Tailles
6-11 (XS-2XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Imperméables
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
- Contact alimentaire (Union européenne)

Normes

- EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018
4232B
- EN 511:2006
021
- EN 407:2020
X1XXXX

HandCare

